

Wypełniony formularz proszę przekazać do osoby kontaktowej lub Opiekuna Regionalnego w Koperfam, wysyłając faksem lub e-mailem.

Osoba kontaktowa: _____ tel. lub adres e-mail: _____

Nazwa Partnera Handlowego: _____

W celu skonfigurowania sauny Evolve należy wybrać odpowiednie:

izolowane termicznie moduły ścianek i sufitu, wykończone panelami ścierkowymi wraz z aluminiową ramą podłogową (do wyboru niska lub wysoka wersja ramy) ▪ elementy wyposażenia wnętrza sauny z drewna osikowego ▪ szklane drzwi do sauny (DGB lub DGL) z drewnianą ościeżnicą ▪ kratki wentylacyjne i osprzęt montażowy ▪ dostępne opcjonalne wyposażenie, np.: ścianki przeszklone (jasne szkło przezroczyste), oświetleniowe listwy LED, itp.

Wybrany model sauny Evolve: _____

(Schematy kabin z kolekcji saun Evolve pokazane są na drugiej stronie niniejszego formularza. Prosimy o wybranie odpowiadającego modelu i wpisanie nazwy w powyższej rubryce.)

Prosimy o zaznaczenie wybranego modelu drzwi do sauny:

Drzwi DGB Clear Glass (jasne szkło przezroczyste) 7 x 19 <input type="checkbox"/>	Drzwi DGL Clear Glass (jasne szkło przezroczyste) 7 x 19 <input type="checkbox"/>
Drzwi DGB Bronze Glass (brązowe szkło przyciemnione) 7 x 19 <input type="checkbox"/>	Drzwi DGL Bronze Glass (brązowe szkło przyciemnione) 7 x 19 <input type="checkbox"/>

Prosimy o zaznaczenie wybranej wersji ramy podłogowej:

(Zewnątrz wysokość sauny z wysoką ramą podłogową wynosi 2100 mm. Zewnętrzna wysokość sauny z niską ramą podłogową wynosi 2010 mm.)

Wysoka rama podłogowa sauny Niska rama podłogowa sauny

Prosimy o zaznaczenie wybranych modułów przeszklonych:

(Na schemacie wybranego modelu sauny kolorami zaznaczone są pasujące warianty przeszklonych modułów ścianek sauny. Wszystkie ścianki przeszklone dostarczane są z jasnym szkłem przezroczystym.)

Ścianka przeszklona do sauny z WYSOKĄ ramą podłogową (jasne szkło przezroczyste) Ścianka przeszklona do sauny z NISKĄ ramą podłogową (jasne szkło przezroczyste)

Ścianka przeszklona <input type="checkbox"/>	Ścianka przeszklona <input type="checkbox"/>
Ścianka przeszklona z wlotem powietrza (do wysokiej ramy podłogowej) <input type="checkbox"/>	Ścianka przeszklona z wlotem powietrza (do niskiej ramy podłogowej) <input type="checkbox"/>

Elementy wyposażenia wnętrza sauny:

(Elementy typu E28 z drewna osikowego są elementami standardowymi)

Interior E28 aspen

Lighting package

(Zestaw zawiera: kabel ▪ listwę oświetleniową LED ▪ transformator)

Zestaw oświetlenia LED

* Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ulotką "Sauny Tylö Evolve" oraz aktualnym cennikiem Tylö-Koperfam, w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji.

Partner Handlowy Tylö – Koperfam



Firma Tylö nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy Tylö i Koperfam Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia klientów. W niektórych krajach mogą występować różnice w komplementacji i parametrach technicznych urządzeń. Informacje o urządzeniach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Partnerów Handlowych Tylö-Koperfam. Parametry techniczne urządzeń były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia własności, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.
© Copyright Tylö, Koperfam Sp. z o.o. 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce. Wer. 09092011. Tłumaczenie: Koperfam Sp. z o.o.

Kolorem czerwonym zaznaczone ścianki przeszklone z wlotem powietrza

Kolorem zielonym oznaczone standardowe ścianki przeszklone

